

Lima F.R.

Composición	66% PVC 23% PES 11% PU
Ancho	140cm ± 2%
Peso	854g/ml ± 5% 610g/m ² ± 5%
Largo de rollos	40mts ± 10%
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento n° 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8
Sanitario	ISO 16603
Igualdad de color	De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.
Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Composition	66% PVC 23% PES 11% PU
Width	140cm ± 2%
Weight	854g/lm ± 5% 610g/m ² ± 5%
Piece length	40m ± 10%
Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale cycles
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: 5-6 (scale 1-8; 8 best value)
Flammability	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation n° 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8
Sanitary	ISO 16603
Colour matching	Batch to batch variations (3%).
Maintenance	Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

Flammability performance is dependent on foam used.

Any colour not in the card can be produced in minimum order quantities. Please inquire.
We reserve the right to change technical specifications without notice.