

Puma F.R.

Composición	87% Polivinilo 6,5% PES 6,5% CO	Composition	88% Polyvinyl 6,5% PES 6,5% CO
Ancho	140cm ± 2%	Width	140cm ± 2%
Peso	500g/ml ± 5% 700g/m ² ± 5%	Weight	500g/lm ± 5% 700g/m ² ± 5%
Largo de rollos	40mts ± 10%	Piece length	40m ± 10%
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos	Abrasion resistance	EN ISO 12947-2 100.000 Martindale cycles
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)	Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 Method 2: 5-6 (scale 1-8; 8 best value)
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.	Flammability	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation nº 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8 Flammability performance is dependent on foam used.
Igualdad de color	De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).	Colour matching	Batch to batch variations (3%).
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.	Maintenance	Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products. Any colour not in the card can be produced in minimum order quantities. Please inquire. We reserve the right to change technical specifications without notice.