



Venus Tex F.R.



Venus Tex F.R.




VTX 001




VTX 006



VTX 004




VTX 008




VTX 012




VTX 016




VTX 005



VTX 009




VTX 013



VTX 011



VTX 007




VTX 003




VTX 002



VTX 010



VTX 015



VTX 014



Sectores



Contract



Sanitario



Outdoor



Hogar



Decoración



Oficina



Ocio

Aplicaciones

Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Soft seating, Retail, Marroquinería, Camillas, Mobiliario contract, Mobiliario geriatria, Mobiliario hospitalario, Mobiliario infantil, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Mobiliario exterior, Mobiliario de cruceros, Mobiliario peluquería, Mobiliario Fast Food, Butacas transporte, Cabeceros cama, Accesorios decoración, Superficies verticales

Descripción

Vinilo de aspecto textil, te permite coordinar con la colección de lisos Venus FR. El sutil jaspeado tono sobre tono es una alternativa en piel sintética a los textiles. Su selección de 16 colores de tendencia, de aspecto rústico, se integra por igual en mobiliario moderno y clásico, aportando todas las ventajas de un material vinílico (resistencia, durabilidad...)

Características

Ignífugo | Uso interior y exterior* | Tratamiento sanitario | Alta resistencia a la abrasión | Libre de ftalatos | Certificado IMO | Resistencia a la suciedad

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color, aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Especificaciones técnicas

Composición 86% PVC 14% PES

Ancho 140cm

Peso 910 g/ml
650 g/m²

Largo 25 mts

Grosor 1,10 mm

Normativas

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2

500.000 Martindale ciclos

Inflamabilidad EN ISO 12947-2

500.000 Martindale ciclos

UE: EN 1021 1/2

UK: BS 5852 0/1

F: NF P92-507 Clasificación M.2

F: NF D 60-013 AM 18

ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.2

I: UNI 9175 Clase 1.IM

AT: ÖNORM B 3825 Grupo 1

AT: ÖNORM A 3800 Parte 1, Q1

Marino



USA: MVSS 302

FAR 25/853

IMO Resolución MSC.307 (88)-FTP

Código 2010 Anexo I Parte 8

Ferrovioario

Directiva 2014/90/EU

(Directiva de Equipos Marinos)

Sanitario

UIC-564-2-VE apéndice 5

clasificación B.

ACTICIDE®

MATERIAL PROTECTOR

permanente antimicrobiano,
antibacteriano, antimicótico,
Sustancia Biótica Activa DCOIT

Uso exterior



Libre de Ftalatos= 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) |

Ni | As | Hg | PAK | PCP

Vinilos de Tapicería Contract aptos para

aplicaciones de exterior

Relación certificados



Recomendaciones de uso y mantenimiento

Mantenimiento

A fin de obtener la máxima durabilidad que los vinilos ofrecen, gracias a los excelentes resultados obtenidos en nuestros laboratorios acreditados, se informa de que cualquier artículo vinílico ya sea fabricado en PVC, PU o mezcla de ambos, se verá afectado por los productos de limpieza que se puedan aplicar, los cuales dañan la capa protectora que éstos tienen, destruyendo el producto tapizado en mayor o menor rapidez, en función de la calidad del mismo. Por esta razón se prohíbe el uso de limpiadores, detergentes, lacas, disolventes con mezclas de alcohol, líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK, los cuales causan daño y acortan exponencialmente la vida útil del material tapizado. El uso de estos limpiadores es bajo su responsabilidad.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones o vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno que se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura, es irreversible. EXIT FABRICS S.L., no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamaciones de manchas permanentes causadas por este fenómeno. Ceñirse exclusivamente a las recomendaciones descritas en cada material.

El vinilo se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y suciedad. Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente. Use soluciones jabonosas de PH neutro o productos especiales para telas vinílicas para eliminar manchas de la superficie del material. Limpie solamente con un paño blanco limpio humedecido con agua templada, frotar con suaves movimientos circulares. Para manchas más difíciles utilizar un cepillo suave con una solución de jabón neutro y agua tibia, frotar con movimientos circulares. La superficie que ha sido lavada con jabón debería limpiarse posteriormente con un paño de microfibra humedecido con agua limpia, ¡Seque la superficie! Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.

Igualdad de color

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Venus Tex F.R.



Sectors



Contract



Healthcare



Outdoor



Home



Decoration



Office



Leisure

Applications

Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Soft seating, Retail, Leather, Stretcher, Contract furniture, Geriatric furniture, Medical furniture, Children's furniture, Home furniture, Office furniture, Outdoor furniture, Cruise furniture, Hairdressing furniture, Fast food furniture, Bus seating, Bed headboards, Decoration accessories, Vertical surfaces

Description

Vinyl with textile appearance, allowing you to match with the plain Venus FR collection. The subtle speckled tone is an alternative in synthetic leather in textiles. Its selection of 16 colours of modern and rustic shades, integrate into both modern and classical furniture, bringing all the advantages of a vinyl material (resistance, durability...)

Features

Flame retardant | Indoor and outdoor use* | Sanitary treatment | High resistance to abrasion | Phthalates free | IMO Certificate | Dirt resistant

*EXTERIOR USE: to avoid colour degradation, we advise using the following colours: beige, brown and grey.

Technical specifications

Composition 86% PVC 14% PES

Width 140cm

Peso 910 g/ml
650 g/m²

Long 25 mts

Thickness 1,10 mm

Normatives

Abrasion resistance EN ISO 5470-2
500.000 Martindale cycles EN ISO 12947-2

500.000 Martindale cycles

Flammability UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 F: NF P92-507 Classification M.2 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Class M.2 I: UNI 9175 Class 1.IM AT: ÖNORM B 3825 Group 1 AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Q1 USA: MVSS 302 FAR 25/853

IMO Resolution MSC.307 (88)-FTP Code 2010 Annex I Part 8
Directive 2014/90/EU
(Marine equipment Directive)

Marine UIC-564-2-VE appendix 5 classification B



Railway

Sanitary ACTICIDE®

MATERIAL PROTECTION

permanent antimicrobial,
antibacterial, antimicrobial,
Active Biocidal Substance DCOIT

Phthalates free= 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) | Ni | As | Hg | PAK | PCP

Outdoor



Contract upholstery vinyls suitable also for outdoor applications

Certificates list



Recommendations for use and maintenance

Maintenance In order to attain the maximum durability that the vinyls provide, due to the excellent results obtained in our official laboratories, you

should know that any vinyl article manufactured in either PVC, PU or a mixture of them, will be affected by cleaning products that can be used, damaging the protective layer of the vinyls, sooner or later destroying the upholstered product, according to its quality. This is why you cannot use cleaners, detergents, lacquers, solvents with alcohol mixtures, xylene-based liquids, acetone or MEK, which damage and exponentially cut the useful life of the upholstered material. The use of these cleaners is entirely your responsibility.

Certain garments and accessory dyes (such as those used in trousers or jeans) can migrate to lighter surfaces. This phenomenon increases with the effects of humidity and temperature, and is irreversible. EXIT FABRICS S.L. accepts no responsibility for claims of colour transfer caused by this phenomenon. Adhere strictly to the recommendations described for each material.

Vinyl must be cleaned periodically to maintain its appearance and avoid the accumulation of contaminants and dirt. All stains, spills or dirt should be cleaned quickly to avoid permanent staining. Use pH neutral soapy solutions or special products for vinyl fabrics to eliminate surface stains on the material. Clean only with a clean white cloth dampened with warm water, rubbing with gentle circular movements. For more difficult stains use a soft brush with a neutral soap solution and warm water, rubbing with circular movements. The surface that has been washed with soap should then be cleaned with a microfiber cloth dampened with clean water. Dry the surface!

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.

Colour matching

Variations can occur from batch to batch (3%).

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities. Consult.

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.

Venus Tex F.R.



Secteurs



Contract



Santé



Outdoor



Ameublement
intérieur



Décoration



Bureau



Loisirs

Applications

Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Soft Seating, Retail, Maroquinerie, Tables, Mobilier contract, Mobilier gériatrique, Mobilier hospitalier, Mobilier pour enfants, Mobilier de maison, Mobilier de bureau, Mobilier d'extérieur, Mobilier de croisière, Mobilier de salon de coiffure, Mobilier de Fast Food, Fauteuils de transport, Têtes de lits, Accessoires de décoration, Surfaces verticales

Description

Vinyle à l'aspect textile que vous pouvez parfaitement combiner avec la collection aux couleurs unies Venus F.R. Le subtil ton sur ton jaspé est une solution alternative en simili cuir aux textiles. Sa palette chromatique, composée de 16 couleurs tendance à l'aspect rustique, se prête aussi bien à une application sur du mobilier moderne que classique, avec tous les avantages d'un matériau en vinyle (résistance, durabilité, etc.).

Caractéristiques

Finition ignifuge | Usage intérieur et extérieur* | Traitement sanitaire | Haute résistance à l'usure | Sans phtalate | Certificado IMO | Résistance à la saleté

*UTILISATION EXTÉRIEURE: pour éviter la dégradation des couleurs, nous recommandons d'utiliser les couleurs suivantes: beige, marron et gris.

Spécifications techniques

Composition 86% PVC 14% PES

Largeur 140cm

Peso 910 g/ml
650 g/m²

Longues 25 m

Épaisseur 1,10 mm

Règlements

Résistance à l'abrasion EN ISO 5470-2
500.000 cycles Martindale EN ISO 12947-2

500.000 cycles Martindale

Inflammabilité UE : EN 1021 1/2 GB : BS 5852 0/1 F : NF P92-507 Classification M.2 F : NF D 60-013 AM 18 ES : UNE 23 727-90 1R Classe M.2 I : UNI 9175 Classe 1.IM AT : ÖNORM B 3825 Groupe 1 AT : ÖNORM A 3800 Partie 1, Q1 USA : MVSS 302 FAR 25/853 FAR 25/853

Résolution IMO MSC.307 (88) - FTP Code 2010
Annexe I Partie 8 Directive 2014/90/EU
(directive relative aux équipements marins)

UIC 564-2 VE appendice 5 classification B.

Marino



MATÉRIAU DE PROTECTION
permanent antimicrobien, antibactérien,
antifongique, substance active biocide DCOIT Sans

Chemin de fer

phtalate = 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) | Ni | As|Hg
| PAK | PCP

Sanitaire

Vinyles pour tapisserie destinés au secteur
Contract pour des applications en extérieur.

Utilisation en extérieur



Liste des certificats



Recommandations d'utilisation et de fonctionnement

Entretien

Pour pouvoir prolonger au maximum la durée de vie des matières vinyles, grâce aux excellents résultats obtenus dans nos laboratoires agréés, nous vous informons que les produits d'entretien appliqués sur les articles en vinyle - que ceux-ci soient fabriqués en PVC, en PU ou avec les deux - endommagent la couche protectrice de ces articles, détruisant plus ou moins rapidement le produit tapissé en fonction de la qualité de ce dernier. C'est pourquoi l'utilisation de produits de nettoyage, de détergents, de laques, de dissolvants contenant des mélanges d'alcool, de liquides à base de xylène, d'acétone et de méthyléthylcétone (MEK) est interdite, car ces produits causent des dommages et réduisent considérablement la durée de vie de l'article tapissé. L'utilisation de ces produits d'entretien reste donc sous votre entière responsabilité.

Certains vêtements, ainsi que les colorants utilisés pour la teinture de certains accessoires (comme par exemple ceux utilisés sur les pantalons ou les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène, qui est amplifié par les effets de l'humidité et de la température, est irréversible. EXIT FABRICS S.L. déclinera toute responsabilité en cas de réclamations pour des transferts de couleur qui auraient été causés par des contaminants externes, ainsi qu'en cas de réclamations pour des taches permanentes causées par ce phénomène. Vous êtes donc priés de vous en tenir exclusivement aux recommandations décrites dans la fiche de chaque matière.

Le vinyle doit être nettoyé régulièrement afin de maintenir son apparence et d'éviter l'accumulation de polluants et de saletés. En cas de tache, de salissure ou si vous renversez quelque chose dessus accidentellement, vous devez le nettoyer immédiatement pour éviter que la tache ne s'incruste. Utilisez des solutions savonneuses au PH neutre ou des produits spéciaux pour tissus en vinyle afin d'éliminer des taches de la surface du matériau. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon blanc propre et humidifié avec de l'eau tiède, et frottez en douceur en faisant des mouvements circulaires. Pour des taches plus récalcitrantes, utilisez une brosse douce avec une solution de savon neutre et d'eau tiède, et frottez en faisant des mouvements circulaires. La surface lavée avec du savon doit être nettoyée ensuite avec un chiffon en microfibre humidifié avec de l'eau propre. N'oubliez pas de sécher la surface !

Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.

Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

~~Toute couleur hors du nuancier peut être produite en quantités minimales. Consulter.~~

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Venus Tex F.R.



Sektoren



Objekttextilien
Medizinbereichen



Outdoor



Heim



Dekoration



Büro



Freizeit

Anwendungen

Stühle, Sessel, Sofas, Sitzhocker, Puffs, Soft Seating, Retail, Lederwaren, Liegen, Objektmobiliar, Altersheim-Mobiliar, Krankenhausmobiliar, Kindermöbel, Wohnmöbel, Büromöbel, Outdoor-Mobiliar, Mobiliar für Kreuzfahrtschiffe, Friseursalonmöbel, Fast-Food-Mobiliar, Sitze für Transportmittel, Bettkopfteile, Deko-Accessoires, Vertikale Flächen

Beschreibung

Dieser Vinylstoff in Textilloptik lässt sich mit der unifarbenen Kollektion Venus F.R. kombinieren. Die dezente Ton-in-Ton-Maserung ist eine Alternative zu Textilien aus Kunstleder. Die 16 trendigen Farben mit rustikalem Look passen sowohl zu modernen als auch zu klassischen Möbeln und bieten alle Vorteile eines Vinylmaterials (Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit...).

Eigenschaften

Feuerfest | Verwendung im Innen- und Außenbereich | Für den Medizinbereich behandelt | Hohe Scheuerbeständigkeit | Phthalatfrei | IMO-Zertifikat | Schmutzbeständigkeit

Technische Daten

Zusammensetzung 86% PVC 14% PES

Breite 140cm

Peso 910 g/ml
650 g/m²

Länge 25 mts

Dicke 1,10 mm

Richtlinien

Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2
500.000 Martindale-Zyklen EN ISO
12947-2 500.000 Martindale-Zyklen

Inflammbilité UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 F: NF P92-507 Klassifikation M.2 F: NF D 60-013 AM 18 ES: UNE 23 727-90 1R Klasse M.2 I: UNI 9175 Klasse 1.IM AT: ÖNORM B 3825 Gruppe 1 AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Q1 USA: MVSS 302 FAR 25/853

IMO Beschluss MSC.307 (88)-FTP

Code 2010 Anhang I Teil 8

Richtlinie 2014/90/EU

(Richtlinie für Schiffsausrüstung)

Marine UIC-564-2-VE Anhang 5 Klassifikation B



Eisenbahn

Medizinbereich ACTICIDE®

h

SCHUTZMATERIAL

permanent antimikrobiell,
antibakteriell, antimykotisch,
Ater biotischer Stoff DCOIT

Libre de Ftalatos= 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) |
Ni | As | Hg | PAK | PCP

Verwendung im Außenbereich Verwendung im Außenbereich / Vinylstoffe für Outdoor-Objektmöbel



Zertifikatsliste



Empfehlungen für Einsatz und Betrieb

Entretien

Um die maximale Haltbarkeit zu erreichen, die Vinylstoff dank der ausgezeichneten Ergebnisse unserer akkreditierten Labors bietet, sollte beachtet werden, dass jeder Vinylartikel, ob aus PVC, PU oder einer Mischung aus beidem, durch Reinigungsmittel beeinträchtigt werden kann, da sie die Schutzschicht beschädigen und das gepolsterte Produkt früher oder später (je nach Qualität) zerstören. Deshalb dürfen keine Reinigungsmittel, Waschmittel, Lacke, Lösungsmittel mit Alkoholgemischen, Flüssigkeiten auf Xylolbasis, Aceton und MEK, die das Polstermaterial beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen, verwendet werden. Werden diese Reinigungsmittel dennoch eingesetzt, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Bestimmte Kleidungsstücke und Accessoires-Farbstoffe (z. B. für Hosen oder Jeans) können auf hellere Oberflächen migrieren. Diese Tatsache, die durch den Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur noch verstärkt wird, ist nicht umkehrbar. EXIT FABRICS S.L. übernimmt keine Verantwortung für Farbübertragungen, die durch externe Verunreinigungen verursacht werden, oder für bleibende Flecken, die dadurch entstehen. Halten Sie sich ausschließlich an die in den einzelnen Materialien beschriebenen Empfehlungen.

Vinylstoff sollte regelmäßig gereinigt werden, um sein Erscheinungsbild zu erhalten und die Ansammlung von Ablagerungen und Schmutz zu verhindern. Flecken, Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen sollten umgehend beseitigt werden, um dauerhafte Verschmutzungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Fleckenentfernung PH-neutrale Seifenlösungen oder spezielle Produkte für Vinylgewebe und ein sauberes, weißes, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch und reiben Sie mit sanften, kreisenden Bewegungen. Bei hartnäckigeren Flecken verwenden Sie eine weiche Bürste mit einer Lösung aus neutraler Seife und lauwarmem Wasser (ebenfalls kreisförmig reiben). Waschen Sie danach die Seife mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten Mikrofaser Tuch aus und lassen Sie das Material trocknen.

Die flammhemmenden Eigenschaften von Gewebegarnen können durch äußere Faktoren wie die Ansammlung von Staub, Umweltschmutz, Verschmutzung durch Gebrauch, Rückstände von Seifen, Weichspülern und Reinigungsmitteln im Allgemeinen beeinträchtigt werden. All diese Faktoren können dazu führen, dass das Produkt mit der Zeit seine flammhemmende Wirkung verliert.

Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesen oder anderen Informationen haben.

Farbgleichheit

Von einem Farbbad zum anderen können Abweichungen auftreten(3%)

Jede Farbe, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kann im Rahmen von Mindestmengen hergestellt werden. Konsultieren.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.